



エビアイ S506

安全をシンプルに！



株式会社エビアイ

〒583-0882 大阪府羽曳野市高鷺10-1-8

電話 050-7121-7050

e-mail support@ebi-eye.com



車のサイド死角を“映像で見える化”

エビアイ「なし」

エビアイ「あり」

+

ドアミラーを見る視線のまま、エビアイも視界に入る



内容品はシンプル。簡単取り付け



基本的にはこちらの3点のみ工具不要。穴あけ不要。

🕒 **レンズ可動・高画質フルHDカメラ (1080p)**
昼夜を問わずクリアな映像を実現。夜間の視認性が大幅に向上。

🖱️ **IPS タッチパネル**
ズーム機能やサイド補助線機能も、指でタップして素早くスムーズに調整。

👆 **タッチパネルモニター搭載**
ワンタッチで映像切替・ズーム操作。直感的で扱いやすい。

📏 **サイド補助線表示**
車体感覚を掴みやすくする目安線。車線変更時に後方車向との距離感がわかりやすい。

🔍 **ズーム機能 (最大1.5倍)**
1.0倍から1.5倍まで5段階で拡大・縮小が可能。

🌞 **オートディマー機能**
明暗センサーにより、自動で画面の明るさを調整。



エビアイの"視覚"で運転時の"死角"が見える

水平角度約**75度**、広角映像で運転中の一瞬を見逃さない

車線変更・合流・夜間走行・駐車・バック時など、ドアミラーでは死角となっている運転席から見えにくい「**左右サイド後方**」を"映像で見える化"取り付けは専用テープで"**貼るだけ**"配線もシンプル設計で、工具いらず。**素人でも短時間で取り付け完了。**



仕様表

モニター		カメラ		USB電源	
画面サイズ	5インチ	解像度	1920×1080dpi	カーチャージャー	
液晶パネル	IPSタッチパネル	最低照度	0.01Lux	入力/出力	12V-24V/5V
解像度	800×480dpi	映像出力信号	NTSC	最大電流	2.4A
輝度	最大650cd/m ²	防水性能	IP68	外形寸法	長さ57×Max Φ24 (mm)
アスペクト比	16 : 9	画角	水平75度/垂直50度	USB ケーブル	
使用電力	DC12V	使用電力	DC3.3V	入力/出力	5V/12V (Max 1A)
消費電力	約3W	消費電力	約1.2W	最大使用電力	12W
動作環境	-20℃~75℃	動作環境	-20℃~75℃	DCプラグ	Φ5.5×2.1 (mm)
外形寸法	幅126×高さ84×厚さ18mm	外形寸法	幅30.6×高さ25.4×厚さ42.4mm	長さ	1m+分岐1.5m×2

本製品の構成、仕様、メニューなどは、予告なく変更する場合があります。